

# Sapa Skyvedør 2086 automatisk

Anvisninger.

Isolert automatisk skyvedør av aluminium Sapa Skyvedør 2086.  
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.  
74 mm profildybde.  
Enkeltfløyet / tofløyet.  
Sidelys utføres isolert 3086 eller 4150, 4150 SX, 4150 SSG, 5050 SG.  
Terskelløs / senket terskel / børstetøtning.  
Overflatebehandling anodisering Natur / HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet/ laminert.  
Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard.  
Skyvedørsautomatikk.  
Hakelås med skåte.  
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.  
Angi ett alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi én type.  
Angi farge.  
Angi alternativ. Glasstykkelse fra 20 til 54 mm.  
Angi overflatesjikt.  
Angi type og impulsgiver.  
Angi type, antall og plassering.