

# SAPA Fönster 1086 inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Fönster 1086.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO<sub>2</sub>-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.  
Profildjup 86 mm.

Viktigt miljöval

Fast/ inåtgående sidohängt/ inåtgående undersidohängt.

Ange ett alternativ

Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ange en typ

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i

Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

Ange typ och kulör

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 20-64mm.

Hela konstruktionen max U-värde:

Ange U-värde.

Lufttäthet klass 4 enl. EN 12207

Regntäthet klass 9A enl. EN 12208

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (upp till Rw 45 dB/ Rw+Ctr 40 dB)

Ange typ och dB

Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. SAPA std.

Ange ett alternativ

Uppställningsbroms enl. SAPA std.

Kan användas till sidohängt fönster

Fönsterspär enl. SAPA std.

Kan användas till sidohängt fönster

Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.