

Sapa Fasade 4150 SX

Anvisninger.

Isolert glassfasade av aluminium, Sapa Fasade 4150 SX. Regntetthet klasse RE1200 iht. EN 12154. Lufttetthet klasse A4 iht. EN 12152. Fasadens totale U _{cw} -verdi maks. Lydklasse: R _w /R _w +C _{tr} . Fasaden skal kvalitetssikres med P-merking. Fasaden utføres som utfagningsvegg / utenpåliggende vegg. Rammeprofilers bredde 50 mm. Profildybden dimensjoneres av fasadeleverandøren. Dekorprofiler vertikalt. Dekorprofiler horisontalt. Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50. Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL. 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse. Tette fyllinger med fasadeglass / alu-plate på fuktbestandig plate. Innvendig overflatesjikt på fyllinger bekleddingsplate/alu-plate. Vaku-Panel. Inntesting og overganger iht. Sapas anvisninger.	Angi U-verdien. Angi type og dB. Angi alternativ. Angi art.nr. Angi art.nr. Angi én type. Angi farge. Angi alternativ. Glassykkelse fra 33 til 56 mm. Angi fasadeglassykkelse eller platetykkelse. Angi alternativ. Angi overflatesjikt. Alternativ til tette fyllinger.
---	--