

SAPA Fönster 1086 i lättvägg inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Fönster 1086 i lättvägg.
Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck
av typ Hydro CIRCAL 75R.
Profildjup 86 mm.
Väggjocklek 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm/ 300 mm.
Fast/ inåtg. sidohängt/ inåtg. underkantshängt/ inåtg. överkantshängt/ inåtg. undersidohängt.
Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i
Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ hårdat/ laminerat/ solskydd.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttäthet klass 4 enl. EN 12207
Regntäthet klass 9A enl. EN 12208
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. SAPA std.
Uppställningsbeslag enl. SAPA std.
Uppställningsbroms enl. SAPA std.
Fönsterspär enl. SAPA std.
Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 20-64mm.

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till överkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.