

Sapa Fönster 1086 utåtgående/ fasta

Isolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1086.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.
Fast/ utåtgående sidohängt/ utåtgående underkantshängt/ utåtgående överkantshängt.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttäthet klass 4 enl. 12207.
Regntäthet klass 9A enl. 12208.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Handtag/ låsbart handtag enl. Sapa std.
Uppställningsbeslag enl. Sapa std.
Fönsterbroms enl. Sapa std.
Öppningsbegränsare enl. Sapa std.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Ange ett alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.
Ange U-värde.

Ange typ och dB.
Ange ett alternativ.
Kan användas till överkantshängt fönster.
Kan användas till sidohängt fönster.
Kan användas till underkantshängt fönster.