

Sapa Vindue 1086

Indbrudssikring klasse RC2

inddaggående/ fast

Vejledning.

Isoleret aluminiumvindue Sapa Vindue 1086.
Indbrudssikring klasse RC2 iht. EN 1627.
Partiet skal kvalitetsikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 86 mm.
Fast/ inddaggående side-bundhængt (TBT).
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt glas iht. Sapa.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lydklasse: $R_w / R_w + C_{tr}$.
Håndtag/ aflåseligt håndtag/ aftageligt håndtag iht. Sapa std.
Vinduesbremse iht. Sapa std.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Glastykkelse mellem 20-64mm.
Angiv overflade.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv alternativ.
Eller inte.