

SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R. Profildjup 86 mm.

Utfåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

E-karmprofil med servicelucka för enkel installation av passersystem och elektronik.

Klämfri bakkant med integrerade gummilister/ uträpå monterad skyddsrule med duk.

Utbytbar brytskydd.

Standard rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432) / anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437)/ oisolerad låg tröskel 10 mm (42779) / anslagströskel med tätningstlist 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tätningstlistor 17 mm (86440) / tröskelplatta med borslister/ tröskellös med borslister/ mekanisk tröskel.

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (Dörr 2086: ner till U_g=1,1 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_g=0,8 W/m²K)

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (upp till Rw 44 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn.

Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.

Låsning, mekanisk/ elektromekanisk (motorlås).

Slutbleck, mekaniskt/ elektriskt.

Karmövertöring, dold/ synlig.

Dörrstängare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Nödutrymningsbeslag /panikutrymningsbeslag.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Eller inte

Ange ett alternativ

Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasfjocklek mellan 20-64mm

Ange typ och ytskikt

Ange U-värde

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ

Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofilås)

Ange typ och funktion

Ange ett alternativ

Ange typ

Ange typ och valfri fabrikat

Ange typ eller ta bort

Ange typ

Vid pardörr. Ange alternativ