

Sapa Foldedør 2050

Anvisninger.

Uisolert foldedør i aluminium, Sapa Foldedør 2050.
Partiet skal kvalitets sikres med P-merking.
50 mm profildybde.
Utadslående/innadslående 3-delt/4-delt/5-delt/6-delt.
Smalprofil/modulprofil.
Anslagsterskel / terskelplate / børstetretning / faset terskel / terskelløs.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
Enkelglass / 2-lags isolerglass / herdet/ laminert.
Fylling iht. Sapas standard.
Hengsler, espagnolett, kantskåpe og løpevogn iht. Sapas standard.
Vridar.
Lås.
Sluttstykke iht. Sapas standard. Rustfritt.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativ.

Angi ett alternativ.

Angi alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glassykkelse fra 3 til 33 mm.

Angi overflatesjikt.

Angi type.

Angi type. (smal- eller modulprofilås).