

# SAPA Fönster 1086 Screen inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Fönster 1086 Screen.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO<sub>2</sub>-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R  
Profildjup 86/127 mm.

Fast/ inåtgående sidohängt/ inåtgående undersidohängt.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackerering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat - och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Hela konstruktionen max U-värde:

Lufttätethet klass 4 enl. EN 12207

Regntätethet klass 9A enl. EN 12208

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. SAPA std.

Uppställningsbroms enl. SAPA std.

Fönsterspärre enl. SAPA std.

Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.

Typ av zip-screenduk från Hunter Douglas (Soltis, Sergej), färgkod, genomsläpplighet i %  
Styrningstyp: för strömbrytare/ för fjärrkontroll/ för styrsystem

Viktigt miljöval

Ange ett alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 20-64mm.

Ange U-värde:

Ange typ och dB

Ange ett alternativ

Kan användas till sidohängt fönster

Kan användas till sidohängt fönster

Ange typ

Ange ett alternativ