

SAPA VIKDÖRR 2086/ 2086 SX

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA VIKDÖRR 2086/ 2086 SX.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.

Profildjup 86 mm.

Utåtgående/ inåtgående, 3-delad/ 4-delad/ 5-delad/ 6-delad.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

Isolerat anslagströskel 18 mm (86431)/ Isolerat anslagströskel 26 mm (86438)/ Tröskellös med borstlistor

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat-

och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (ner till ca U_g=1,0 W/m²K)

Gångjärn, spanjolett, kantregel hängbeslag enl. SAPA std.

Trycke:

Låsning, mekanisk

Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ.

Ange ett alternativ

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasfjocklek mellan 20-64mm

Ange typ och ytskikt

Ange U-värde

Ange typ

Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofillös)