

Sapa Glastag 5050

Vejlledning.

Isoleret aluminium glastag Sapa Glastag 5050.
Regntæthed klasse R7 iht. EN 12154.
Lufttæthed klasse A4 iht. EN 12152.
Glastagets totale U-værdi max.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Glastaget udføres som pulpettag/ sadeltag/ selvberende sadeltag.
Taghældning.
Stomprofiler brede 50mm. Profilhøjde dimensioneres af glastagsleverandøren.
Vertikal dekorprofil.
Horisontal dekorprofil.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags/ 3-lags termorude med yttre glaset hårdat och inre glaset laminerat.
Solafskærmning i glasset/ indvendig solafskærmning/ udvendig solafskærmning.
Udadgående brand- og ventilationsopluk.
Servicestige og servicevogn til vedligeholdelse.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv U-værdi. Bør ikke være mindre end 1,6.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Angiv hældning. Bør mindst være 15°.

Eller inte.

Eller inte.

Angiv type.

Angiv kulør.

Glastykkelse mellem 24-35, 44-51mm.

Angiv alternativ og type.

Angiv öppningsfunktion.

Utredds.