

# Sapa Dør 2060

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2060. Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning). Profildybde 60 mm. Udadgående/ indadgående, enkeltjør/ dobbeltjør/ vekseldør. Smalprofil/ modulprofil. Indbrudssikringsprofil Standard bagkant/ Klemfri bagkant. Tærskel med anslag/ børstetætning/ släplist/ mekanisk tætningsrøskel/ ingen tærskel Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50. Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, förbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL. Enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude/ hærde/ lamineret. Fyldning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 iht. Sapa std. 3-bladet hængsel/ bladhængsel/ centrumhængd. Trækhåndtag/ trykhåndtag/ greb. Låsetype. Slutblik iht. Sapa std. rustfrit. Elslutblik. Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281. Motorlås. Dørlukker. Automatisk døråbner. Pank- og flugtvejsbeslag. Kanttrigle, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std. Automatisk kanttrigle iht. Sapa std. Dørkoordinator. Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.	Angiv alternativ. Angiv alternativ. Eller inte. Angiv alternativ. Angiv alternativ. Angiv type. Angiv kulør. Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 3-33mm. Angiv overflader. Angiv alternativ og overfladebehandling. Angiv type. Angiv type. (smal- alt. modulprofilås). Angiv type og funktion. Angiv alternativ. Angiv type og funktion. Tilpas slutblik. Angiv type. Angiv type. Angiv type. Ved dobbeltjør. Ved dobbeltjør. Ved dobbeltjør. Angiv type.
---	---