

Sapa Vindu 1086 i lettvegg innadslående/ fast

Anvisninger.

Isolert vindu i aluminium, Sapa Vindu 1086 i lettvegg.

Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.

86 mm profildybde.

Veggtykkelse 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm.

Fast / innadslående sidehengslet / innadslående bunnhengslet / innadslående topphengslet / innadslående vippe-/dreiehengslet.

Overflatebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.

Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.

2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.

Hele konstruksjonen – maks U-verdi.

Lydklasse: Rw/Rw + Ctr.

Håndtak / låsbart håndtak / avtakbar vrider iht. Sapas standard.

Oppstillingsbeslag iht. Sapas standard.

Oppstillingsbrems iht. Sapas standard.

Vindussperre iht. Sapas standard.

Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativer.

Angi ett alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Glasstykkelse fra 20 til 64 mm.

Angi U-verdi.

Angi type og dB.

Angi ett alternativ.

Kan brukes til topphengslet vindu.

Kan brukes til side- eller bunnhengslet vindu.

Kan brukes til side- eller bunnhengslet vindu.