

# SAPA Blockfönster 1086 inätgående

## Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium SAPA Blockfönster 1086.  
Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO<sub>2</sub>-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.  
Profildjup 86 mm.  
Inätgående sidohängt/ inätgående underkantshängt/ inätgående överkantshängt/ inätgående undersidohängt.  
Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.  
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.  
Hela konstruktionen max U-värde.  
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.  
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. SAPA std.  
Uppställningsbestag enl. SAPA std.  
Uppställningsbroms enl. SAPA std.  
Fönster spärr enl. SAPA std.  
Infästningar och avslutningar enl. SAPAS anvisningar.

## Viktigt miljöval

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 22-49 mm.

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till överkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.