

Sapa Dør 2086

Anvisninger.

Isolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2086. 86 mm profildybde. Ufadslående/innadslående, enkeltdør/pardør/møtegående. Smalprofil/modulprofil. Klemfri bakkant. Isolert terskel / uisolert terskel. Anslagssterskel / terskelplate / børstetetning / faset terskel / terskelløs. Overflatebehandling anodisering natur / HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50. Overflatebehandling pulverlakering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL. 2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse. Fylling F1/F2/F3/F4 iht. Sapas standard. Hele konstruksjonen – maks U-verdi: Lufttetthet: ingen klasse/ klasse 2/ klasse 4 iht. EN 12207. Vannetthet: ingen klasse/ klasse 4A/ klasse 9A iht. EN 12208. Lydklasse: Rw/Rw+Ctr. 3-bladete hengsler / bladhengsler / skjulte hengsler. Håndtak/trykkhåndtak/vrider. Låsning. Sluttstykke iht. Sapas standard. rustfritt. Elsluttstykke med egnet stolpe. Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281. Motorlås. Dørlukker. Automatisk døråpner. Panikk-/rømningsbeslag. Kantskåte, enkeltvirkende/dobbeltvirkende iht. Sapas standard. Automatisk kantskåte iht. Sapas standard. Dørkoordinator. Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.	Angi alternativ. Angi ett alternativ. Eller uten. Angi alternativ. Angi alternativ. Angi én type. Angi farge. Glassykkelse fra 20 til 64 mm. Angi overflatesjikt. Angi U-verdi. Angi Klasse. Angi Klasse. Angi Klasse. Angi type og dB. Angi ett alternativ og overflatebehandling. Angi type. Angi type. (smal- eller modulprofilås). Angi type og funksjon. Angi ett alternativ. Angi type og funksjon. Tilpass sluttstykke. Angi type. Angi type. Angi type. Ved pardør. Angi alternativ. Ved pardør. Ved pardør. Angi type.
--	--