

Sapa Dør 2060

Anvisninger.

Uisolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2060. Partiet skal kvalitetsikkres med P-merking. 60 mm profildybde. Utdadslående/innadslående, enkeltjør/parjør/møtegående. Smalprofil/modulprofil. Brytevern. Klemfri bakkant. Anslagssterskel / terskelplate / børstetetning / slepelist / mekanisk tetningsterskel / faset terskel / terskellør. Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50. Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL. Enkeltglass / 2-lags isolerglass / herdet / laminert. Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard. 3-bladete hengsler / bladhengsler / midthengslet. Håndtak/trykkhåndtak/vrider. Låsning. Sluttstykke iht. Sapas standard. rustfritt. Esluttstykke med egnet stolpe. Karmoverføring, skjult, Abløy EA280/ EA281. Motorlås. Dørlukker. Automatisk døråpner. Panikk-/rømningsbeslag. Kantskåte, enkeltvirkende/dobbeltvirkende iht. Sapas standard. Automatisk kantskåte iht. Sapas standard. Dørkoordinator. Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.	
---	--

Angi alternativ.	Angi alternativ.
Angi ett alternativ.	Angi ett alternativ.
Eller uten.	Eller uten.
Eller uten.	Eller uten.
Angi alternativ.	Angi alternativ.
Angi én type.	Angi én type.
Angi farge.	Angi farge.
Angi alternativ. Glasstykkelse fra 3 til 33 mm.	Angi alternativ. Glasstykkelse fra 3 til 33 mm.
Angi overflatesjikt.	Angi overflatesjikt.
Angi ett alternativ og overflatebehandling.	Angi ett alternativ og overflatebehandling.
Angi type.	Angi type.
Angi type. (smal- eller modulprofilås).	Angi type. (smal- eller modulprofilås).
Angi type og funksjon.	Angi type og funksjon.
Angi ett alternativ.	Angi ett alternativ.
Angi type og funksjon. Tilpass sluttstykke.	Angi type og funksjon. Tilpass sluttstykke.
Angi type.	Angi type.
Angi type.	Angi type.
Angi type.	Angi type.
Angi type.	Angi type.
Ved pardør.	Ved pardør.
Ved pardør.	Ved pardør.
Ved pardør.	Ved pardør.
Ved pardør. Angi type.	Ved pardør. Angi type.