

Sapa Dør 2086 i letvægge

Vejledning.

Isoleret aluminium dørrparti Sapa Dør 2086 i letvægge.
Profilhøjde 86 mm.
Vægtykkelse 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm.
Udadgående/ indadgående, enkeltdør/ dobbeltdør.
Smalprofil/ modulprofil.
Standard bagkant/ klemfri bagkant
Isoleret tærskel/ uisolere tærskel.
Tærskel med anslag/ børstetætning mod bundskinne/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags thermorude/ 3-lags thermorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4 iht. Sapa std.
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
3-bladet hængsel/ bladhængsel/ skjult hængsel.
Trækåndtag/ trykhåndtag / greb.
Låsetype:
Slutblik iht. Sapa std. rustfri.
Elslutblik:
Karmoverføring, skjult, Abløy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk dørråbner.
Panik- og flugtvæjsbeslag.
Kantregel, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kantrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelse og tilslutninger iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv en type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64mm.
Angiv overflader.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv et alternativ og overfladebehandling.
Angiv type.
Angiv type. (smal- eller modulprofililås).
Angiv type og funktion.
Angiv et alternativ.
Angiv type og funktion. Tilpas slutblik.
Angiv type.
Angiv type.
Angiv type.
Ved dobbeltdøre. Angiv alternativ.
Ved dobbeltdøre.
Ved dobbeltdøre. Angiv type.