

SAPA DÖRR 2086 EI 60/ SAPA DÖRR 2086 EI₂ 60
SAPA DÖRR 2086 EI 60 S_a/S₂₀₀ (rökgasätthet)
SAPA DÖRR 2086 EI₂ 60 S_a/S₂₀₀ (rökgasätthet)

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086 EI 60 / 2086 EI 60 S_a / 2086 EI 60 S₂₀₀
Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086 EI₂ 60 / 2086 EI₂ 60 S_a / 2086 EI₂ 60 S₂₀₀

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.

Profildjup 86 mm.

Uåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.

Smalprofil (89 mm; ej godkänt vid pardörrar eller S₂₀₀)/ modulprofil (120 mm; krav vid pardörrar eller S₂₀₀).

Klämfri bakkant med utanpå monterad skyddsrule med duk.

Uthytbart brytskydd. (obs! ej möjligt vid S₂₀₀)

Tröskelalternativ EI 60/ EI₂ 60/ EI 60 S_a/ EI₂ 60 S_a:

Standard rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432)/

anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437) / oisolerad låg tröskel 10 mm (42779) /

anslagströskel med dubbla tätningslister 17 mm (86440) / tröskelplatta med borstlister/

tröskellös med borstlister/ mekanisk tröskel.

Tröskelalternativ vid S₂₀₀ krav:

Standard rak anslagströskel 18 mm och släplister (86431)/ oisolerad låg tröskel 10 mm och släplister (42779)/

anslagströskel med tätningslist 20 mm och släplister (86436)/ tröskelplatta med släplister/

tröskellös med släplister /mekanisk tröskel med släplister.

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat-
och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUKTURAV/ FUTURA/ TEXTURA.

Godkänt brandglas enl. SAPA, enkelglas, 2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta.

Godkänt fyllning enl. SAPA.

Hela konstruktionen max U-värde. (när till U_g=0,9 W/m²K)

Ljudklass: R_w/ R_w+Ctr. (upp till R_w 44 dB/ R_w+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ bladgångjärn (obs! ej möjligt vid S_a/S₂₀₀)

Trycke.

Godkänt fallås.

Slutbleck, mekaniskt/ elektriskt CE-mäkt och godkänt för brand- och rökgasdörrar

Karmöverföring i metall.

CE-märkt branddörrstängare.

Brandgodkänd automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Panik- /nödutrymningsbeslag godkänt för brand.

Kantregel, enkelverkande/ manuell / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Eller inte

Eller inte

Ange alternativ

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasfjocklek max 49mm

Ange ytskikt

Ange U-värde

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ

Ange typ (smal- alt. modulprofilås)

Ange typ och funktion

Ange typ

Ange typ

Ange typ eller ta bort

Ange typ eller ta bort

Vid pardörr. Ange alternativ