

Sapa Foldedør 2050

Vejledning.

Uisoleret aluminium foldedør Sapa Foldedør 2050.
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 50 mm.
Udadgående/ Indadgående, 3-fløjet/ 4-fløjet/ 5-fløjet/ 6-fløjet.
Smalprofil/ modulprofil.
Tærskel med anslag/ børstetætning/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude/ hærdat/ lamineret.
Fydning iht. Sapa std.
Hængsel, spanjole, kantrigle og hængrulle iht. Sapa std.
Tryk håndtag.
Låsetype
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

-Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 3-33mm.
Angiv overflade.
Angiv type.
Angiv type. (smal- alt. modulprofil-lås).