

Sapa Facade 4150 Brand

Vejledning.

Isoleret aluminium glasfacade Sapa Facade 4150.
Regntæthed klasse R7 iht. EN 12154.
Lufttæthed klasse A4 iht. EN 12152.
Brandteknisk klasse E 30/ EI 15/ EI 30. Brand fra utsidan/ insidan/ båda sidor.
Facadens totale U_{cw}-værdi max.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Facaden skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Facaden udføres som utfackningsvæg/ utanpåliggende vægg.
Stomprofiler bredde 50mm. Profildybde dimensioneres af facadeleverandøren.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontalt.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt brandglas iht. Sapa, enkeltlagsglas/ 2-lags termorude.
Godkendte tætte fyldninger med, fasadglas/ al-plåt på fuktbestandig skiva, enl. Sapa.
Indvendigt overflade på fyldninger, beklædnadsskiva/ al-plåt.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv klasse. Angiv side alt. Begge sider.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv alternativ.
Angiv art. nr.
Angiv art. nr.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse max 38mm.
Angiv facadeglasstykkelse alt. pladetykkelse.
Angiv alternativ.