

Sapa Fasade 4150 PH

Anvisninger.

Isolert glassfasade av aluminium, Sapa Fasade 4150 PH.
Regntetthet klasse RE1200 iht. EN 12154.
Lufttetthet klasse A4 iht. EN 12152.
Fasadens totale Ucw-verdi maks.
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.
Fasaden skal kvalitetstestikres med P-merking.
Fasaden utføres som utfagningsvegg / utenpåliggende vegg.
Rammeprofilers bredde 50 mm. Profildybden dimensjoneres av fasadeleverandøren.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontalt.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 5/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my. forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.
Tette fyllinger med fasadeglass / alu-plate på fuktbestandig plate.
Innvendig overflatesjikt på fyllinger bekleddingsplate/alu-plate.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi U-verdien.

Angi type og dB.

Angi alternativ.

Profildybden min. 120 mm

Angi art.nr.

Angi art.nr.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glasstykkelse fra 48 til 56 mm.

Angi fasadeglasstykkelse eller platetykkelse.

Angi alternativ.