

Sapa Glastak 5050

Isolerat glastak av aluminium Sapa Glastak 5050.

Material: EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial.

Regntäthet klass R7 enl. EN 12154.

Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.

Glastakets totala U-värde max.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Glastaket utförs som pulpettak/ sadeltak/ självbärande sadeltak.

Taklutning.

Stomprofiler bredd 50mm. Profilhöjd dimensioneras av glastaksleverantören.

Täcklock vertikalt.

Täcklock horisontellt.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50/ Rostfri look / Borstad look/ Guld GD-30

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

2-glas/ 3-glas isolerruta med yttre glaset härdat och inre glaset laminerat.

Solskydd i glaset/ inre solavskärmning/ yttre solavskärmning.

Utåtgående takluckor för brandgasventilation/ komfortventilation.

Servicestegar och servicevagnar för underhåll.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange U-värdet. Bör ej vara lägre än 1,6.

Ange typ och dB.

Ange alternativ.

Ange lutning. Bör vara minst 15°.

Eller inte.

Eller inte.

Ange en typ.

Ange kulör.

Glastjocklek mellan 24-35, 44-51mm.

Ange alternativ och typ.

Ange öppningsfunktion.

Utreds.