

# Sapa Dør 2086

## Brann EI 30

Anvisninger.

Isolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2086.  
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.  
86 mm profildybde.  
Brann teknisk klasse EI 30.  
Røyketetthet klasse Sa, Sm.  
Utadslående/innadslående, enkeltjør/parjør.  
Smalprofil/modulprofil.  
Anslagsterskel / terskelplate med børstetøtning / terskelplate med slepelist.  
Overflatebehandling anodisering natur / HX 5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.  
Godkjent brannglass iht. Sapa, enkeltglass / 2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass.  
Godkjent fylling iht. Sapa.  
3-bladete hengsler / bladhengsler / skjulte hengsler, godkjent av Sapa.  
Vrider.  
Godkjent fallås.  
Sluttstykke i rustfritt stål.  
CE-merket og godkjent elsluttstykke.  
Karmoverføring, EA280/ EA281.  
CE-merket brannørlukker.  
Branngodkjent automatisk dørråpner.  
Panikk-/rømningsbeslag godkjent for brann.  
Kantskåte, enkeltvirkende, manuell / automatisk iht. Sapas standard.  
Dørkoordinator.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi klasse eller ej.  
Angi alternativ.  
Angi ett alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi én type.  
Angi farge.  
Angi alternativ. Glasstykkelse maks 49mm.  
Angi overflatesjikt.  
Angi ett alternativ. (vid Sa,Sm ej bladhengsler)  
Angi type.  
Angi type. (smal- eller modulprofilås).  
Angi type og funksjon.  
Angi ett alternativ.  
Angi type.  
Angi type.  
Angi type.  
Ved parjør. Angi alternativ.  
Ved parjør. Angi type.