

SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX EXTREME

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086 EXTREME/ 2086 SX EXTREME.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.

Profildjup 86 mm.

Enkeldörr utftgående/ inåtgående.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

E-karmprofil med servicelucka för enkel installation av passersystem och elektronik.

Klämfri bakkant med utarpå monterad skyddsroll med duk.

Utbytbart brytskydd.

Anslagströskel med tätningstätt 20 mm, utftgående dörr (864361/ anslagströskel 15 mm, inåtgående dörr (86441)

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackerad ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (Dörr 2086: ner till U_g=1,1 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_g=0,8 W/m²K)

Lufttäthet: klass 4 enl. EN 12207.

Regntäthet: klass 9A enl. EN 12208.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (upp till Rw 44 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ dolda gångjärn.

Tryckeshandtag.

Låsning, mekaniskt multipunktslås

Slutbleck

Dörrstängare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Eller inte

Eller inte

Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasstjocklek mellan 20-64mm

Ange typ och ytiskt

Ange U-värde

Ange klass

Ange klass

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofilslås)

Ange typ

Ange typ och valfri fabrikat

Ange typ eller ta bort