

Sapa Vindue 1050, indadgående/ fast

Vejledning.

Uisoleret aluminiumvindue Sapa 1050.

Partiet skal kvalitetsikres (evt. P-mærkning).

Profildybde 50 mm.

Fast indadgående sidehængt/ bundhængt/ tophængt/ side-/bundhængt.

Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.

Enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude/ hærdet/ lamineret.

Fyldning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 iht. Sapa std.

Håndtag/ aflåseligt håndtag/ aftageligt håndtag iht. Sapa std.

Udstillerbestag iht. Sapa std.

Vinduesbremse iht. Sapa std.

Vinduesspærre iht Sapa std.

Angiv et alternativ.

Angiv en type

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 3-33 mm.

Angiv overflader.

Angiv et alternativ.

Kan anvendes til tophængt vindue.

Kan anvendes til alle hængslinger.

Kan anvendes til side-/bundhængt vindue.