

## Sapa Vikfönsterdörr 1086 utåtgående

Anvisningar.

Isolerad vikfönsterdörr av aluminium Sapa Vikfönsterdörr 1086.  
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.  
Profildjup 86 mm.  
Utåtgående 3-delad/ 5-delad/ 7-delad.  
74 mm hög tröskel/ 18 mm hög tröskel.  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.  
Fyllning F2/ F3/ F4 enl. Sapa std.  
Hela konstruktionen max U-värde.  
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.  
Handtag/ låsbart handtag enl. Sapa std.  
Gångjärn, spanjolett, kantregel och löpvagn enl. Sapa std.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.  
Ange ett alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.  
Ange ytskikt.  
Ange U-värde.  
Ange typ och dB.  
Ange ett alternativ.