

Sapa Fasad 4150

Brand

Anvisningar.

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 4150.
Regntäthet klass R7 enl. EN 12154.
Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.
Brandteknisk klass E 30/ EI 15/ EI 30. Brand från utsidan/ insidan/ båda sidor.
Fasadens totala Ucw-värde max.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Fasaden ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Fasaden utförs som utfackningsvägg/ utanpåliggande vägg.
Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontellt.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Godkänt brandglas enl. Sapa, enkelglas/ 2-glas isolerruta.
Godkända täta fyllningar med, fasadglas/ al-plåt på fuktbeständig skiva, enl. Sapa.
Invändigt ytskikt på fyllningar, beklädnadsskiva/ al-plåt.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange klass. Ange sida alt. båda sidor.
Ange U-värdet.
Ange typ och dB.

Ange alternativ.

Ange art. nr.
Ange art. nr.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek max 38mm.
Ange fasadglastjocklek alt. plåttjocklek.
Ange alternativ.