

SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX med E-karm

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX med E-karm.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R. Profildjup 86 mm.

E-karmprofil med servicelucka för enkel installation av passersystem och elektronik.

Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

Klämfri bakkant med integrerade gummlister/ utanpå monterad skyddsrulle med duk.

Utbytbart brytskydd.

Standard rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432) / anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437)/ oisolerad låg tröskel 10 mm (42779) / anslagströskel med tätningstätt 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tätningstätt 17 mm (86440) / tröskelplatta med borsten/ tröskellös med borsten/ mekanisk tröskel.

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (Dörr 2086: ner till U_g=1,1 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_g=0,8 W/m²K)

Lufttätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 2.

Regntätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 4A.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (Upp till Rw 44 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn.

Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.

Låsning, mekanisk/ elektromekanisk (motorlås).

Slutbleck, mekaniskt/ elektriskt.

Karmöverföring, dold/ synlig.

Dörrstängare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Nödutrymningsbeslag /panikutrymningsbeslag.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ
Viktigt miljöval

Ange alternativ
Ange ett alternativ
Ange ett alternativ
Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ
Ange typ och kulör
Ange alternativ. Glasfjocklek mellan 20-64mm
Ange typ och ytstikt

Ange U-värde
Ange klass
Ange klass
Ange typ och dB
Ange ett alternativ samt ytbehandling
Ange typ
Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofilås)
Ange typ och funktion
Ange ett alternativ
Ange typ
Ange typ och valfri fabrikat
Ange typ eller ta bort
Ange typ
Vid pardörr. Ange alternativ