

# Sapa Vindu 1086 innadslående/ fast

## Anvisninger.

Isolert vindu i aluminium, Sapa Vindu 1086.  
86 mm profildybde.  
Fast / innadslående sidehengslet / innadslående vippe- dreiehengslet.  
Overflatebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.  
Hele konstruksjonen - maks U-verdi.  
Lufttettethet klasse 4 iht. EN 12207.  
Vannnettethet klasse 9A iht. EN 12208.  
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.  
Håndtak / låsbart håndtak / avtakbar vrider iht. Sapas standard.  
Oppstillingsbrems iht. Sapas standard.  
Vindussperre iht. Sapas standard.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.  
Angi én type.  
Angi farge.  
Glassykkelse fra 20 til 64 mm.  
Angi U-verdi.  
Angi type og dB.  
Angi ett alternativ.  
Kan brukes til sidehengslet vindu.  
Kan brukes til sidehengslet vindu.