

Sapa Fönsterdörr 1086 Utåtgående

Anvisningar.

Isolerad fönsterdörr av aluminium SAPA Fönsterdörr 1086.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.
Profildjup 86 mm.

Viktigt miljöval

Utåtgående

Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ange en typ.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

Ange typ och kulör

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 20-64mm.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

Ange typ och ytskikt.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde.

Ange U-värde.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Ange typ och dB.

Handtag enl. SAPA std.

Låscylinder på insidan/ låscylinder på in- och utsidan.

Ange alternativ.

Spanjolett och slutbleck enl. SAPA std.

Fönsterbroms enl. SAPA std.

Infästningar och anslutningar enl. SAPAS anvisningar.