

SAPA Entréskjuddörr 2086 automatisk

Anvisningar.

Isolerad automatisk skjuddörr av aluminium SAPA Entréskjuddörr 2086.
Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.
Profildjup 74 mm.
Enkeltflyglig/ dubbelflyglig.
Sidoljus utförs med isolerat system 3086 eller 4150, 4150 SX, 4150 SSG, 5050 SG.
Tröskellös/ försänkt tröskel/ borsttätning.
Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.
(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)
Skjuddörrsautomatik:
Hakregellås.
Infästningar och anslutningar enl. SAPAs anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange ett alternativ.

Ange alternativ.

Ange alternativ.

Ange en typ.

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-54mm.

Ange ytskikt.

Ange typ och impulsivare.

Ange typ, antal och placering.