

# Sapa Skydedør 2050 automatisk

Vejledning.

Uisoleret automatisk aluminium skydedør Sapa Skydedør 2050.  
Partiet skal kvalitetstestskrues (evt. P-mærkning).  
Profildybde 50 mm.  
Enkeltfløjlet/ dobbeltfløjlet/ enkeltfløjlet teleskop/ dobbeltfløjlet teleskop.  
Sideløys udføres uisoleret 3050/ isoleret 3074.  
Ingen tærskel/ nedfældet tærskel/ børstetætning.  
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.  
Enkeltlagsglas/ 2-lags termorude/ hærdelet/ lamineret.  
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 iht. Sapa std.  
Skydedørsautomatik.  
Hageriggellås.  
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.  
Angiv alternativ.  
Angiv alternativ.  
Angiv type.  
Angiv kulør.  
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 3–33mm.  
Angiv overflade.  
Angiv type og impulsivare.  
Angiv type. 1 alt. 2 stk. ved enkeltfløjlet, 3 stk. ved dobbeltfløjlet.