

Sapa Dør 2050 med designliste

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2050 med designliste.
Partiet skal kvalitetstest sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 50 mm.
Udadgående/ indadgående, enkelt dør/ dobbelt dør, helgeret dørblad.
Smalprofil.
Tæskel med anslag/ børstetætning/ slæbetætning/ mekanisk tætningsstrøskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my. forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Symmetrisk placeret hærder/ lamineret/ enkelglas.
L-formet/ rektangulær/ affaset glasliste.
Bladhængsel/ 3-bladet hængsel/ 2-bladet hængsel.
Trækåndtag/ trykhåndtag/ greb.
Låsetype.
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk døråbner.
Pank- og flugtvæjsbeslag.
Kanttrigle, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kanttrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelser og tilslutninger iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 5-10mm.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv type. (smal- alt. modulprofilåse).
Angiv type og funktion.
Angiv alternativ.
Angiv type og funktion. Tilpas slutblik.
Angiv type.
Angiv type.
Angiv type.
Ved dobbelt dør.
Ved dobbelt dør.
Ved dobbelt dør.
Angiv type. Ved dobbelt dør.