

Sapa Dörr 2060 Inbrottsskydd klass RC2 eller RC3

Anvisningar.

Oisolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2060.
Inbrottsskydd klass RC2/ RC3 enl. EN 1627.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 60 mm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr med över- och/eller sidoljus.
Smalprofil/ modulprofil.
Anslagströskel/ tröskel med borsttätning.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Godkänt glas enl. Sapa.
Godkänd fyllning enl. Sapa.
3-bladiga gångjärn/ centrumhängd.
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.
Godkända lås enl. Sapa.
Godkänt slutbleck enl. Sapa.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange klass.

Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Glastjocklek 10-33mm.
Ange ytskikt.
Ange alternativ. Centrumhängd endast klass RC2.
Ange typ.