

Sapa Fasad 4150 SSG

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 4150 SSG.

Material: EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial.

Regntäthet klass R7 (1200) enl. EN 12154.

Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.

Fasadens totala U_{cw}-värde max.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Fasaden utförs som utfackningsvägg/ utanpåliggande vägg.

Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.

Utvändig fogning utförs av fackman.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50/ Rostfri look / Borstad look/ Guld GD-30

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Täta fyllningar med fasadglas.

Invändigt ytskikt på fyllningar beklädnadsskiva/ al-plåt.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange U-värdet.

Ange typ och dB.

Ange alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Tjocklek inv. glas 4-10, 14-16mm. Glasdistanstlist 20mm.

Ange fasadglastjocklek.

Ange alternativ.