

# Sapa Entréskydedør 2086 automatisk

Vejledning.

Isoleret automatisk aluminium skydedør Sapa Entréskydedør 2086.  
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).  
Profildybde 74 mm.  
Enkeltfløjet / dobbeltfløjet.  
Sidelys udføres isoleret 3086 eller 4150, 4150 SX, 4150 SSG, 5050 SG.  
Ingen tærskel/ nedfaldet tærskel/ børstetætning.  
Overfladebehandling anodisering Natur / HX 5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S / RAL.  
2-lags termorude/ 3-lags termorude/ hærde / lamineret.  
Fyldning F1 / F2 / F3 / F4 / F5 iht. Sapa std.  
Skydedørsautomatik.  
Hageriggellås.  
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.  
Angiv alternativ.  
Angiv alternativ.  
Angiv type.  
Angiv kulør.  
Angiv alternativ. Glastykkelse mellem 20-54mm.  
Angiv overflade.  
Angiv type og impulsgevare.  
Angiv type, antal og placering.