

# Sapa Dörr 2086

## Brand 60 min

Anvisningar.

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086.  
Profildjup 86 mm.  
Brandteknisk klass EI 60.  
Rökgastäthet klass Sa, S<sub>200</sub>.  
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.  
Modulprofil.  
Anslagströskel/ tröskel med släplista.  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
Godkänt brandglas enl. Sapa.  
Godkänd fyllning enl. Sapa.  
Universalgångjärn godkända av Sapa.  
Trycke.  
Godkänt fallås.  
Slutbleck av rostfritt stål.  
Godkänt elslutbleck för brand- och rökgasdörrar.  
Karmöverföring EA280/ EA281.  
Godkänd branddörrstängare.  
Brandgodkänd automatisk dörröppnare.  
Kantregel, manuell alt. automatisk enl. Sapa std.  
Dörrkoordinator.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange klass eller ej.  
Ange alternativ.

Ange alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.

Ange typ.  
Ange typ.

Ange typ och funktion.  
Ange ett alternativ.  
Ange typ.  
Ange typ.  
Vid pardörr. Ange alternativ.  
Vid pardörr. Ange typ.