

Sapa Dør 2050 med designlist

Anvisninger.

Uisoleret dørparti i aluminium, Sapa Dør 2050 med designlist.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
50 mm profildybde.
Utadslående/innadslående, enkeltjør/pardør, helgjæret dørblad.
Smalprofil.
Anslagsferskel / terskelplate / børstetetning / slepelist / mekanisk tetningsferskel / faset terskel / terskellørs.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
Symmetrisk plassert herdet/laminert glass eller enkeltglass.
L-formet/rektangulær/faset glasslist.
Bladhengsler / 3-bladete hengsler / 2-bladete hengsler.
Håndtak/trykktåndtak/vrider.
Låsning.
Sluttstykke iht. Sapas standard. rustfritt.
Eisluttstykke med egnet stolpe.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk døråpner.
Pankk-/rømningsbeslag.
Kantskåte, enkeltvirkende/dobbelvirkende iht. Sapas standard.
Automatisk kantskåte iht. Sapas standard.
Dørkoordinatør.
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativ.
Angi ett alternativ.
Angi alternativ.
Angi én type.
Angi farge.
Glassykkelse fra 5 til 10 mm.
Angi ett alternativ.
Angi ett alternativ.
Angi type.
Angi type. (smal- eller modulprofilås).
Angi type og funksjon.
Angi ett alternativ.
Angi type og funksjon. Tilpass sluttstykke.
Angi type.
Angi type.
Angi type.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.