

Sapa Dør 2050

Anvisninger.

Uisolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2050.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
50 mm profildybde.
Ufadsstående/innadsstående, enkeltdør/pardør/møtegående, helgjæret dørblad.
Smalprofil/modulprofil.
Klemfri bakkant.
Anslagssterskel / terskelplate / børstetetning / slepelist / mekanisk tetningsterskel / faset terskel / terskelløs.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
Enkeltglass / 2-lags isolerglass / herdet/ laminert.
Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard.
3-bladete hengsler / 2-bladete hengsler / bladhengsler / midthengslet.
Håndtak/trykkhåndtak/vrider.
Låsning.
Sluttstykke iht. Sapas standard. rustfritt.
Esluttstykke med egnet stolpe.
Karmoverføring, skjult, Abløy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk døråpner.
Panikk-/rømningsbeslag.
Kantskåte, enkeltvirkende/dobbelvirkende iht. Sapas standard.
Automatisk kantskåte iht. Sapas standard.
Dørkoordinator.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativ.
Angi ett alternativ.
Eller uten. Kan ikke leveres med bladhengsler.
Angi alternativ.
Angi én type.
Angi farge.
Angi alternativ. Glasstykkelse fra 3 til 33 mm.
Angi overflatesjikt.
Angi ett alternativ og overflatebehandling.
Angi type.
Angi type. (smal- eller modulprofilås).
Angi type og funksjon.
Angi ett alternativ.
Angi type og funksjon. Tilpass sluttstykke.
Angi type.
Angi type.
Angi type.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.
Angi type. Ved pardør.