



SFB 1086SX Ljudreduktion:

Ljudvärden fasta fönster 1086 SX, 1230x1480

Glas	Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rapport
T4-16-4-16-4) ¹	32dB	30dB	26dB	4P02108-1
T6-16-4-16-8,8) ¹	42dB	40dB	36dB	4P02108-2
TS50/51) ²	46dB	44dB	39dB	4P02108-3

SFB 1086SX Ljudreduktion:

Ljudvärden inåtgående fönster 1086 SX, 1230x1480

Glas	Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rapport
T4-16-4-16-4) ¹	33dB	32dB	28dB	4P02108-4
T6-16-4-16-8,8) ¹	41dB	39dB	34dB	4P02108-5
TS50/51) ²	45dB	44dB	40dB	4P02108-8

)¹= Testat med NSG Pilkington glas

)²= Testat med SGG Emmaboda glas

Glasets uppbyggnad beskrivs från utsida

HÄNVISNING:

:2006 anger ritning nr. P1086-2006 o.s.v.

Anvisningar, se ritning P1086-6008

sapa: buildingsystem	Inåtgående fönster Ljudreduktion	FÖNSTER 1086		
		-	14-05	P1086-1004