

Sapa Dør 2060/ Glasparti 2050 Brand E 30

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2060/ Glasparti 2050.
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 60 mm.
Brandteknisk klasse E 30.
Udadvægende/ indadvægende, enkelt dør/ dobbeltdør.
Smalprofil/ modulprofil.
Standard bagkant/ Klemfri bagkant.
Tærskel med anslag/ børstetætning/ slæplist/ mekanisk tætningsrørskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt brandglas iht. Sapa, enkeltlagsglas/ 2-lags termorude.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
Godkendt hængsel iht. Sapa.
Trykhåndtag
Godkendt Fallås.
Slutblik af stålplade.
Typegodkendt elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Branddørlukker.
Brandgodkendt automatisk døråbner.
Panik- og flugtvejsbeslag.
Kantrigle, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kantrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Glas tykkelse max 34mm.

Angiv overflade.

Angiv type.

Angiv type. (smal- alt. modulprofilås)

Angiv type og funktion.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv type.

Angiv type.

Ved dobbeltdør.

Ved dobbeltdør.

Ved dobbeltdør. Angiv type.