

# Sapa Facade 4150 SSG

Vejledning.

Isoleret aluminium glasfacade Sapa Facade 4150 SSG.  
Regntæthed Klasse RE1200 iht. EN 12154.  
Lufttæthed Klasse A4 iht. EN 12152.  
Facadens totale Ucw-værdi max.  
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.  
Facaden udføres som utfækningsvægg/ utanpåliggende vægg.  
Stomprofiler bredde 50mm. Profildybde dimensioneres af facadeleverandøren.  
Udvendig fugning udføres af fagmand.  
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.  
2-lags thermorude/ hærdet/ lamineret/ solafskærmning.  
Glasdistanceliste 20mm.  
Tætte fyldninger med fasadglas.  
Indvendig overflade på fyldninger beklædnadsskiva/ al-plåt.  
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv alternativ. Tykkelse inv. glas 4-10, 14-16mm.

Angiv facadeglastykkelse.

Angiv alternativ.