

# Sapa Skyvedør 2050 manuell

## Anvisninger.

Uisolert manuell skyvedør av aluminium Sapa Skyvedør 2050.  
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.  
50 mm profildybde.  
Enfløyet/tofløyet.  
Sideløys utføres uisolert 3050 / isolert 3074.  
Terskeløs / senket terskel / børstetøtning.  
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
Enkeltglass / 2-lags isolerglass / hardet/ laminert.  
Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard.  
Bæreskinne og løpevogn iht. Sapas standard.  
Hakelås med skåte.  
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi alternativ.  
Angi ån type.  
Angi farge.  
Angi alternativ. Glassykkelse fra 3 til 33 mm.  
Angi overflatesjikt.  
Angi type. 1 stk. ved enfløyet, 3 stk. ved tofløyet.