

Sapa Foldevinduesdør 1086 udadgående

Vejledning.

Isoleret foldevinduesdør av aluminium Sapa Foldevinduesdør 1086.
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 86 mm.
Udadgående 3-delt/ 5-delt/ 7-delt.
74 mm høj tærskel/ 18 mm høj tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
2-lags termorude/ 3-lags termorude/ hærde/ lamineret/ solafskærmning.
Fyldning F2/ F3/ F4 iht. Sapa std.
Hele konstruktionens max. U-værdi.
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.
Håndtag/ aflåseligt håndtag iht. Sapa std.
Hængsel, spanjolett, kantrigle og løbevogn iht. Sapa std.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64 mm.
Angiv overflader.
Angiv U-værdi.
Angiv type og dB.
Angiv alternativ.