

Sapa Skjutdörr 2050 manuell

Anvisningar.

Oisolerad manuell skjutdörr av aluminium Sapa Skjutdörr 2050.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 50 mm.
Enkelflyglig/ dubbelflyglig.
Sidoljus utförs oisolerat 3050/ isolerat 3074.
Tröskellös/ försänkt tröskel/ borsttätning.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Enkelglas/ 2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 enl. Sapa std.
Bärskena och hänggulle enl. Sapa std.
Hakregellås.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.

Ange alternativ.

Ange alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 3-33mm.

Ange ytskikt.

Ange typ. 1 st vid enkelflyglig, 3 st vid dubbelflyglig.