

Sapa Dør 2086

Brand 60 min

Vejledning.

Isoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2086.
Profildybde 86 mm.
Brandteknisk klasse EI 60.
Røggastæthed klasse Sa, S200.
Udadgående/ indadgående, enkeltjør/ dobbeltjør.
Modulprofil.
Tærskel med anslag/ slåplis.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt brandglas iht. Sapa.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
3-bladet hængsel godkendt af Sapa.
Trykhåndtag.
Godkendt fallås.
Slutblik af rustfrit stål.
Godkendt elslutblik.
Karmoverførsel, EA280/ EA281.
Godkendt og branddørlukker.
Brandgodkendt automatisk døråbner.
Pank- og flugtvejsbeslag godkendt til brand.
Kantrigle, enkeltvirkende, manuel / automatisk iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv klasse eller ej.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Angiv type.

Angiv type. (smal- alt. modulprofilåsl).

Angiv type og funktion.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv type.

Angiv type.

Ved dobbeltjør. Angiv alternativ.

Ved dobbeltjør. Angiv type.