

## Sapa Vikdörr 2050

Anvisningar.

Oisolerad viddörr av aluminium Sapa Vikdörr 2050.  
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.  
Profildjup 50 mm.  
Utåtgående/ inåtgående, 3-delad/ 4-delad/ 5-delad/ 6-delad.  
Smalprofil/ modulprofil.  
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ fasad tröskel/ tröskellös.  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
Enkelglas/ 2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat.  
Fyllning enl. Sapa std.  
Gångjärn, spanjolett, kantregel och hängrulle enl. Sapa std.  
Trycke.  
Lås.  
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.  
Ange ett alternativ.  
Ange alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 3-33mm.  
Ange ytskikt.

Ange typ.  
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).