

SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX i lättvägg

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX i lättvägg.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R. Profiljup 86 mm.

Väggfjocklek 100 mm/ 120 mm/ 150 mm/ 160 mm/ 175 mm/ 200 mm/ 220 mm/ 230 mm/ 240 mm/ 300 mm. Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

Klämfri bakkant med integrerade gummitister/ utanpå monterad skyddsrulle med duk.

Utbytbart brytskydd.

Standard rak anslagströskel 18 mm (86431)/ anslagströskel med fasning 18 mm (86432) /

anslagströskel med spår för plåt 18 mm (86437)/ oisolerad låg träskel 10 mm (42779) /

anslagströskel med tättningslist 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tättningslister 17 mm (86440) /
träskelplatta med borstlister/ träskellös med borstlister/ mekanisk träskel.

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackerering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUKTURAL/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (Dörr 2086: ner till U_d=1,1 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_d=0,8 W/m²K)

Lufttätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 2.

Regntätthet: ingen klass/ Dörr 2086 PLUS: klass 4A.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (lupp till Rw 4,4 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn.

Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.

Låsning, mekanisk/ elektromekanisk (motorlås).

Slutbleck, mekaniskt/ elektriskt.

Karmövertöring, dold/ synlig.

Dörrsträngare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Nödutrymningsbeslag /panikutrymningsbeslag.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ.

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Ange ett alternativ, eller inte.

Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glasfjocklek mellan 20-64mm

Ange typ och ytskikt

Ange U-värde

Ange klass

Ange klass

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ

Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofilås)

Ange typ och funktion

Ange ett alternativ

Ange typ

Ange typ och valfri fabrikat

Ange typ eller ta bort

Ange typ

Vid pardörr. Ange alternativ