

Sapa Skydedør 2050 manuel

Vejledning.

Uisoleret manuel aluminium skydedør Sapa Skydedør 2050.
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 50 mm.
Enkeltfløjet/ dobbeltfløjet.
Sidelys udført uisoleret 3050/ isoleret 3074.
Ingen tærskel/ nedfældet tærskel/ børstetætning.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude/ hærdet/ lamineret.
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 iht. Sapa std.
Børskena og ophængningsbeslag iht. Sapa std.
Hagerigellås.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 3-33mm.
Angiv overflade.
Angiv type. 1 stk. ved enkeltfløjet, 3 stk. ved dobbeltfløjet.