

Sapa Dør 2050

Vejledning.

Uisoleret aluminium dørparti Sapa Dør 2050.
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 50 mm.
Udadgående/ indadgående, enkeltlørr/ dobbeltdør/ vekseldør, helgerat dørblad.
Smalprofil/ modulprofil.
Standard bagkant/ klemfri bagkant.
Tærskel med anslag/ børstetætning/ slæbeliste/ mekanisk tætningsstrøskel/ ingen tærskel.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Enkeltlagsglas/ 2-lags thermorude/ hærde/ lamineret.
Fyldning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 iht. Sapa std.
3-bladet hængsel/ 2-bladet hængsel/ bladhængsel/ centrumhængd.
Trækåndtag/ trykhåndtag/ greb.
Låsetype.
Slutblik iht. Sapa std. rustfrit.
Elslutblik.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dørlukker.
Automatisk døråbner.
Panik- og flugtvejsbeslag.
Kantrigel, enkeltvirkende/ dobbeltvirkende iht. Sapa std.
Automatisk kantrigle iht. Sapa std.
Dørkoordinator.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv alternativ.
Angiv alternativ.
Angiv alternativ. Fås ikke med bladhængsel til klemfri bagkant.
Angiv alternativ.
Angiv type.
Angiv kulør.
Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 3-33mm.
Angiv overflader.
Angiv alternativ og overfladebehandling.
Angiv type.
Angiv type. (smal- alt. modulprofillås).
Angiv type og funktion.
Angiv alternativ.
Angiv type og funktion. Tilpas slutblik.
Angiv type.
Angiv type.
Angiv type.
Ved dobbeltdør.
Ved dobbeltdør.
Angiv type. Ved dobbeltdør.